



UltrArmor ThinClient Mobile UA9



Funzionalità



Più duraturo riducendo i costi

Senza ventola e altre componenti in movimento, garantendo maggiore durata e affidabilità



Grande schermo LCD da 15.6"

Monta uno schermo LCD da 15,6 pollici con una tastiera numerica per una maggiore produttività in luoghi di lavoro intensivi



WiFi integrato per aumentare la mobilità

Consente l'espansione della forza lavoro mobile con accesso in movimento a desktop virtuali tramite connettività Wi-Fi e cablata integrata



Efficienza energetica e riduzione dei rifiuti elettronici

UA9 riduce i costi dell'elettricità con la CPU Intel® Alder Lake N100, utilizzando meno energia per una durata prolungata del dispositivo e un'elaborazione eccezionale



Supporto doppio monitor per immagini ottimali

Migliora la tua esperienza visiva con il supporto fino ad un massimo di due display UHD/4K, creando uno spazio di lavoro immersivo senza sforzo



Supporta il sistema operativo IGEL/Win10 IoT Enterprise LTSC

Supporta più sistemi operativi su misura per allinearsi perfettamente a casi d'uso specifici e requisiti dell'infrastruttura IT

UA9 TC156-AN

Prestazioni

CPU	Il processore Intel® Alder Lake N100 supporta una frequenza turbo massima fino a 3,4 GHz, Quad Core quattro thread
Memoria	8GB DDR4-3200MHz singolo canale
Schermi multipli	15.6" full HD LCD, 1 HDMI 1.4, USB-C Alt mode
Risoluzione dello schermo	Full HD su LCD, 4K 60Hz sugli schermi connessi (massima)
Luminosità (tipica)	250 cd/m ² tipica
Angolo di visione	CR(>10):85/85 (V/H) tipico
Grafica e funzioni multimediali	<ul style="list-style-type: none">Intel® 12th UHD Graphics 24EUsWebcam Full HD 2MP con microfonoSupporto decodifica HEVC, VP9 e AVCSupporto set di istruzioni AVX2

Sicurezza / Gestione

Blocco di sicurezza	Kensington
WoL	La LAN RJ45 con design di alimentazione in standby supporta l'evento di riattivazione Magic Packet
TPM	Infineon TPM 2.0

Espandibilità

WiFi	<ul style="list-style-type: none">Onboard combo WiFi6, 2 antenna interna (RTL8852BE)Bluetooth 5.2
Archiviazione	<ul style="list-style-type: none">M.2 2280 M Key 128G SATA SSDMicro SD Card Reader (supporta solo Windows)
LAN	RJ-45 10/100/1000Mbps
USB	3 USB-A 3.2 Gen1, 1 USB-C 3.2 Gen1 con DP Alt mode, power delivery
Audio	Jack audio combinato per auricolari esterni e altoparlanti interni
Alimentazione	Adattatore USB Type-C 65W
Batteria	Polymer 3S1P 11.4V/3950mAh/45W Li-Polymer, 3 celle
Linguaggio tastiera	Inglese, Tedesco, Spagnolo, Francese, Italiano, Olandese

Ambiente

Raffreddamento	Raffreddamento passivo (senza rumore)
Temperatura d'esercizio	Da 0°C a 35°C, da 32°F a 95°F
Umidità d'esercizio	20% - 80% senza produzione di condensa

Aspetto

Dimensioni (lung. x alt. x prof.) e peso:
244 x 21.6 x 368mm / 1.8kg

Politica di Garanzia:

5-anni di garanzia limitata, esclusi i componenti*

* Per la politica di Garanzia dettagliata far riferimento alla pagina FAQ del sito web ufficiale di UltrArmor

Nota: UltrArmor si riserva la facoltà di modificare, correggere, eliminare e/o integrare informazioni, così come i prodotti e i programmi descritti in suddette informazioni, in qualsiasi momento e senza preavviso.